

簡単接続簡単接続・簡単操作のスタンダードモデル デジタルビデオエディター DVE793

DVE793は、S端子/ピン端子入出力に対応した簡単接続・簡単操作のビデオエディターDVEシリーズのニュースタンダードモデルです。捨てられないビデオテープ、録りためた録画番組、各種チューナー/DVD/ブルーレイなど残しておきたい大切な映像もDVE793があれば安心です。

デジタルビデオエディター

DVE793

オープン価格



映像入力(ピン端子) 映像出力(S端子)
映像入力(S端子) 映像出力(ピン端子)



選べる映像入力端子(S端子 または ピン端子)

映像入力端子はピン端子・S端子のいずれかを切り替え選択できます。専用ケーブルを必要とせず、一般的なピン端子ケーブル及びS端子ケーブルがご使用になれます。

2系統の映像出力を搭載(S端子×1、ピン端子×1)

映像出力を2系統搭載していますので、出力が1系統しかないハイブリッドレコーダーでも、映像を見ながら編集が可能。また、2つの録画機器に接続すれば、2つ同時にバックアップすることができます。

大容量フルフレームメモリー搭載

入力されたアナログ映像信号は画像信号部分のみがデジタル信号に変換され、大容量画像メモリーに蓄えられたあとデジタル画質補正・編集処理を行い、正規の垂直・水平同期信号及びカラーバースト信号と合成されアナログ映像信号として出力されます。このデジタル画像処理により、余計なノイズも取り去り、高画質で安定したビデオ編集を実現しました。

最新の各メディア録画に対応

Blu-ray、DVD-R、VHSなど、ほとんどの記録メディアへのダビングが可能です。※各メディアに保存された映像はSD画質となります。

オートパワーON/OFF機能

レコーダーのオートREC機能に完全対応。タイマー録画に便利です。

ワイド識別信号コントロール

自由にワイド識別信号の出力・除去が可能。例えばワイド識別信号が除去された映像に、ワイド識別信号を追加して再編集することができます。

高画質デコーダー・エンコーダー搭載

高画質映像デコーダー・エンコーダーICを採用し、ダイナミックレンジの拡大・水平解像度の向上を実現。微妙な色あい・コントラストをより忠実に再現するとともに、さまざまなノイズを高次元で除去します。

その他の機能

色あい&明るさ調整(各11段階)/メモリー&パワーガード/スチル&フラッシュモーション/デジタルTBC/フレームシンクロナイザー

セット内容

■DVE793本体 ■音声分配アダプター×2個 ■映像用ピン端子ケーブル×1本 ■ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC6V 600mA) ■保証書 ■取扱説明書 ■ユーザー保証登録カード

仕様

消費電力	3W以下
定格入力電圧	DC6V
映像信号	NTSC(480i)
映像入力	S端子(金メッキ)×1 / ピン端子×1 ※切替使用
映像出力	S端子(金メッキ)×1 / ピン端子×1 ※同時出力
本体寸法/重量	W118×D98.4×H32.8(mm) / 約150g

株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL:03-5369-2791 FAX:03-5369-2792

URL: <http://www.prospec.co.jp>

※取材等に関するお問い合わせは株式会社クエスト(TEL:03-5369-4102)までお願いします。